

# AGATE

60X120 — 23,62"X47,24"



Porcelánico  
Porcelain



Polivalente  
Versatile



Brillo Pulido  
Shiny polished



Muy Dest. (v4)  
Shade Variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Antihielo  
Frost proof




Rectificado  
Rectified



AGATE SABBIA PULIDO  
BT6012P



AGATE GREY PULIDO  
BT6012GRP



AGATE DARK PULIDO  
BT6012GRP

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
											Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
60X120	Sabbia	4	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBH		GBH	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	4	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBH		GBH	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Dark	4	2	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GBH		GBH	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

## EMBALAJE / PACKING LIST

Formato Size	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X120	2	1.44	20	50	64.8	900	



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 28/04/2026

BALDOCER