

# CARPATOS

20X120 — 7,87"X47,24"



R10  
R10



Clase C  
Class C



Rectificado  
Rectified



Anthielo  
Frost proof



Relieve  
Relief



No Repetitivo  
No Repetitive



Muy Dest.(v4)  
Shade Variation: High



Mate  
Matt



Polivalente  
Versatile



Porcelánico  
Porcelain



CARPATOS NATURAL  
P2012L

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |                            | DESPLAZAMIENTO<br>GLIDE |             |             | Absorción de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |   |  |                                  |   |   |                                    |   |  | Resistencia a las Manchas<br>Stain Resistance                         |   |   | Resistencia Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance     |  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---|---|--|----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|
|                 |                 |  | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130** | DIN 51097** |  | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                  |   | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                    |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Filmic<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia a<br>la flexión<br>Bending<br>Resistance |  |
|                 |                 |  |                |                            |                         |             |             |  |   |   | Ácido<br>Clorid.<br>Hydrochloric<br>Acid   | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Clorid.<br>Hydrochloric<br>Acid  | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |  |   |   |   |  |  |
| 20X120          | Natural         | 6  | 3              | 1500                       | 1                       | R10         | C           | <0,5%                                    | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   | GHA                                | GHA   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |  |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|        | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 20X120 | 5                        | 1.2                                 | 24                     | 45                              | 57.6                                   | 1152                      | 7,87"X47,24"       |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 27/03/2026

BALDOCER