QUANTUM

260X120 — 102,36"X47,24"

HEXA QUANTUM NATURAL

TR-42

HEXA QUANTUM PULIDO

TR-45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI Clase Class	PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage	DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance P.D. Limpieza Cleaning Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Resistencia Química / Chemical Resistance Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Álcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Álcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Ácido Cítrico. Citric Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Álcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Ácido Láctico Lactic Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Trazante Tracing Action	Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance Resistencia a la flexión Bending Resistance
260X120	Natural	5	4	12000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	4	12000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 22/09/2026

BALDOCER