

TASOS

60X60 — 23,62"X23,62" / 40X120 — 15,75"X47,24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Formato Size	Color Colour		Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
											Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide				
							PÉNDULO PENDULUM		RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT									Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action
60X60	-	5	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sq.m / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sq.m / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X60	3	1.08	22	48	51.84	1056	23,62"X23,62"
40X120	3	1.44	28	20	28.8	560	15,75"X47,24"

Fecha: 30/09/2026

BALDOCER

TASOS

COORDINATED FLOOR TILES | 60X60 — 23,62"X23,62"

- 

Porcelánico
Porcelain
- 

Polivalente
Versatile
- 

Satinado
Satin
- 

Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Antihielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



TASOS
PR6060LB



Rodapié / Skirting TASOS

TR-20*

Rodapié corte / Cut Skirting TASOS

TR-20

10 x 60 cm.

[PCK. 15]

*Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Fecha: 30/09/2026

BALDOCER